


Döcke PREMIUM Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ Колпак
1. Назначение и общая информация об изделии.

Döcke PREMIUM Выход вентиляционный ИЗЛ-125/700/ Колпак (далее – «изделие») предназначен для усиления тяги в трубе и защиты от осадков и грязи. Устанавливается на проходной элемент для соответствующего типа кровельного покрытия. Цвет изделия – зелёный (аналог RR11), светло-коричневый (аналог RAL8017), красный (аналог RR29), серый (аналог RR23), тёмно-коричневый (аналог RR32), чёрный (аналог RR33). В комплект входят: изделие, комплект саморезов под цвет изделия.


2. Геометрические параметры (без учёта колпака).

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Высота, мм	290
2	Максимальный диаметр, мм	286
3	Посадочное место под диаметр, мм	167

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Температурный диапазон эксплуатации, °С	От -40 до +80
2	Сохранение свойства ударпрочности при t минус 20°С	да
3	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	да
4	Сырьё	полипропилен

4. Логистические характеристики (без учёта колпака).

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт., кг	1,42
2	Вес упаковки (брутто), кг	1,7
3	Количество в упаковке, шт	1
4	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	290x285x285
5	Количество упаковок на поддоне, шт	72
6	Габариты поддона (ДхШхВ), мм	1200x1000x2005

5. Характеристики крепежа в комплекте.

№ п/п	Наименование, характеристика	Кол-во, шт
1	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8x25 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания)	4

6. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.