



Грунтовка под декоративную штукатурку

PUTZGRUND 330

Область применения: Для внутренних и наружных работ. Грунтовка на основе акриловой дисперсии. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости. Не содержит органического растворителя. Облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию. Устойчива к воздействию атмосферных факторов. Возможна окраска под цвет штукатурной массы.

- Основные свойства:**
- Водостойкая
 - Морозостойкая
 - Паропроницаемая
 - Увеличивает адгезию
 - Облегчает нанесение следующих слоев
 - Регулирует водопоглощение основания

Нанесение:



Характеристики продукта:

Номер артикула	410721
Упаковка	
Количество на единицу	15 кг
Количество единиц упаковки на паллете	44 ведер на паллете
Плотность	ок. 1.350 кг/м³
Расход	0.2 - 0.3 кг/м²

Технические характеристики: **Время высыхания покрытия:** ок. 4 часов
Возможность нанесения следующего покрытия: по прошествии ок. 24 часов с момента нанесения грунтового средства

- Состав:**
- водная дисперсия акрилового сополимера
 - кварцевая крошка
 - пигменты
 - вспомогательные вещества

Подготовка оснований: Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибков, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Основания, загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами, следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или рекомендуемым препаратом ÖL- und FETTLÖSER 1003. Проявления биологического характера рекомендуется ликвидировать с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с царапинами и трещинами нужно отремонтировать шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATURMÖRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к типу основания. Растворы на ремонтируемых участках основания должны быть высохшими и хорошо связанными. Сильно впитывающие и содержащие песок поверхности перед нанесением грунтового средства PUTZGRUND 330 нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения TIEFGRUND LMF 301 и оставить до высыхания на время не менее 12 часов. Не предназначенные для оштукатуривания поверхности перед нанесением грунтового средства необходимо закрыть.



Грунтовка под декоративную штукатурку

PUTZGRUND 330

Типы оснований:	Базовый слой в системах теплоизоляции (СФТК): без дополнительного грунтования Штукатурка цементно-известковая: в случае высокого водопоглощения грунтовать Tiefgrund LMF 301 Штукатурка цементная: без дополнительного грунтования Штукатурка гипсовая: грунтовать составом Tiefgrund LMF 301 ГКЛ: грунтовать составом Gruntolit-SG 302 Бетонные основания: без дополнительного грунтования
Приготовление смеси:	Перед нанесением перемешать содержимое упаковки и проверить соответствие цвета заказанному. Не разбавлять водой. Не смешивать с другими материалами!
Нанесение:	Равномерно нанести на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания. Штукатурный слой наносить после высыхания грунтованной поверхности, время высыхания составляет примерно 24 часа.
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. Не выполнять работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции без укрытий (козырьков, тентов и т.д.), ограничивающих влияние атмосферных явлений. Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, замораживания и слишком быстрого высыхания, в том числе под прямым воздействием солнечных лучей.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в крытых сухих складских помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C. Для грунтовки в версии „winter“ допускается 5 циклов замораживания при температуре не ниже -18°C общей продолжительностью не более 5 дней, в т.ч. и при транспортировке. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°C.
Примечание:	Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. С момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.